

LOGO MOUNT 871

Produktbeschreibung

LOGO MOUNT 871 ist ein beidseitig mit Lösemittel-Acrylatkleber beschichteter 100 kg / m³ schwarzer PE-Schaum.

- Starke Haftung und hervorragende Klebkraft.
- Geeignet für eine Vielzahl an Untergründen, z.B. PVC, ABS, PC, Stahl, Aluminium, etc.
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Alterung, UV, Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen.
- Der Schaum wirkt leicht stoßdämpfend.

Anwendungsbeschreibung

Montage und Verklebung von unterschiedlichen Materialien, wie zum Beispiel: Displays, Badezimmerspiegel, Embleme und Typenschilder etc.

Technische Daten	
Kleber	Modifizierter Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	100 kg / m ³ schwarzer PE-Schaum
Dicke des Trägermaterials	0,80 mm
Gesamtdicke ohne Abdeckung	0,93 mm
Abdeckung	Grüne PE Folie
Anfangshaftung FINAT 9	≥ 16 N / 25 mm
Klebkraft auf Stahl FINAT 1	≥ 20 N / 25 mm
Scherfestigkeit FINAT 8	≥ 500 Stunden
Temperaturbereich langfristig kurzfristig	- 20°C - + 80°C - 40°C - + 150°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Anwendungshinweis

Die Verklebungsflächen müssen trocken sein und vor dem Aufbringen des Klebebandes gründlich von Staub, Fett, Öl, Trenn- und Lösungsmitteln gereinigt werden.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Original-materialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 11/2011